WorkForce Pro
WF-C878RD3TWFC

DÁTOVÝ LIST





S touto mimoriadne spoľahlivou multifunkčnou firemnou atramentovou tlačiarňou znížite prestoje, ušetríte náklady a dosiahnete lepšiu udržateľnosť.

S tlačiarňou WorkForce Pro Rips WF-C878R znížite spotrebu energie a prestoje. Súčasne zachováte vysokú produktivitu práce. S touto mimoriadne spoľahlivou multifunkčnou firemnou atramentovou tlačiarňou môžu používatelia vytlačiť až 20 000 strán bez toho, aby museli vymieňať spotrebný materiál.[1]

Tlač s vysokou výťažnosťou
Táto multifunkčná tlačiareň nevyžaduje veľa zásahov používateľa a vytlačí až 20 000 strán čiernobielo alebo farebne bez toho, aby bolo nutné vymieňať atramentový spotrebný materiál.[1] Nízky počet zásahov používateľa znamená vyššiu produktivitu práce.

Technológia Precision Core Heat-Free
Technológia Epson Heat-Free nevyžaduje teplo na zahrievanie po zapnutí alebo prebudení, čo významne znižuje spotrebu energie, a tým šetrí peniaze. To tiež znamená, že atramentové tlačiarne Epson s technológiou Heat-Free potrebujú krátky čas na vytlačenie prvej strany (5,5 sekundy) v porovnaní s laserovými tlačiarňami, ktoré pred tlačou vyžadujú predhriatie fixačnej jednotky.

Lepšia funkčnosť vďaka vlastným riešeniam (EDA, EPA) a riešeniam tretích strán (Open Platform)
Riešenia spoločnosti Epson a jej partnerov vám dávajú úplnú kontrolu nad tlačovými operáciami. Svoje zariadenia môžete prispôsobiť konkrétnym a meniacim sa požiadavkám firmy.

Epson Remote Services (ERS)
Náš cloudový systém na monitorovanie a správu pomáha poskytovateľom služieb vykonávať presnú vzdialenú diagnostiku bez nepriaznivého vplyvu na bezpečnosť. Vstavaný agent v tlačiarni WF-C878R umožňuje bezproblémové nastavenie a používanie.

KĽÚČOVÉ FUNKCIE

- **Vysoká spoľahlivosť**
  Malý počet pohyblivých súčastí a nízky počet zásahov používateľa predlžuje čas prevádzkyschopného stavu.
- **Tlač s vysokou výťažnosťou**
  Tlač až 20 000 strán bez nutnosti výmeny spotrebného materiálu[1]
- **Nízka spotreba energie**
  Technológia Epson Heat-Free nevyužíva teplo, čím sa znižuje spotreba energie.
- **Epson Remote Services**
  Pokročilá diagnostika tlačiarní a multifunkčných zariadení Epson založená na cloude

EPSON
EXCEED YOUR VISION

ÚDAJE O PRODUKTE

TECHNIKA

Spôsob tlače	PrecisionCore™ Tlačová hlava
Konfigurácia trysiek	800 Trysky čierna, 800 Trysky na farbu
Minimálna veľkosť kvapôčky	4,6 pl, S technológiou premenlivej veľkosti kvapôčok atramentu
Atramentová technológia	Replaceable Ink Pack System (RIPS)
Kategória	stredná pracovná skupina, Oddelenie
Multifunkčné	Tlač, Skener, kópia, Fax

TLAČ

Čas do prvej stránky	Čiernobiela 5,5 Sekundy, Colour 5,5 Sekundy
Rýchlosť tlače podľa ISO/IEC 24734	25 Str./min. Čiernobiela, 24 Str./min. Colour
Rýchlosť obojstrannej tlače, ISO/IEC 24734	17 A4 str./min. Čiernobiela, 16 A4 str./min. Colour
Rýchlosť tlače podľa ISO/IEC 24734 (A3)	13 Str./min. Čiernobiela, 13 Str./min. Colour
Rýchlosť obojstrannej tlače, ISO/IEC 24734 (A3)	11 A4 str./min. Čiernobiela, 11 A4 str./min. Colour
Najvyššia rýchlosť tlače	35 Str./min. Colour (obyčajný papier), 35 Str./min. Čiernobiela (obyčajný papier)
Rozlíšenie tlače	4.800 x 1.200 DPI
Objem tlače	75.000 Strán za mesiac Maximálny počet vytlačených strán za mesiac stanovený na základe výkonnostnej kapacity tlačiarne vrátane rýchlostí tlače podľa noriem ISO a možností manipulácie s papierom.
Recommended Duty Cycle	2.000 - 10.000 Strán za mesiac
Farby	Čierna, Azúrová, Žltá, Purpurová

Podrobné informácie o rýchlosti tlače nájdete na adrese http://www.epson.eu/testing.

SKENOVANIE

Double-sided scanning	áno
Rýchlosť jednostranného skenovania (čiernobielo A4)	25 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 4 sec. with flatbed scan
Rýchlosť obojstranného skenovania (čiernobielo A4)	200 dpi (with ADF); , 45 ipm with ADF scan
Rýchlosť jednostranného skenovania (farebne A4)	200 dpi (with ADF); , 25 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 4 sec. with flatbed scan
Rýchlosť obojstranného skenovania (farebne A4)	200 dpi (with ADF); , 45 ipm with ADF scan
Rýchlosť skenovania	25 obr./min (Čiernobielo, Jednostranná tlač, 200 dpi, ADF (Automatický podávač listov)); 25 obr./min (Farebne, Jednostranná tlač, 200 dpi, ADF (Automatický podávač listov)); 45 obr./min (Čiernobielo, Obojstranná tlač, 200 dpi, ADF (Automatický podávač listov)); 45 obr./min (Farebne, Obojstranná tlač, 200 dpi, ADF (Automatický podávač listov));
Rozlíšenie skenovania	600 DPI x 600 DPI (horizontálne x vertikálne)
Optické rozlíšenie (automatický podávač dokumentov)	600 DPI x 600 DPI (horizontálne x vertikálne)
Pokročilá integrácia dokumentov	Skenovanie do e-mailu, Skenovanie do FTP, Skenovanie do sieťového priečinka, Skenovanie do zariadenia USB, Počítač (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint so softvérom Epson Document Capture Pro, Pamäťové zariadenie USB
Výstupné formáty	JPEG, TIFF, PDF
Typ skenera	Kontaktný snímač obrazu (CIS)

FAX

Typ faxu	Čiernobiele aj farebné faxovanie bez nutnosti zapínať počítač
Rýchlosť odosielania faxu	až 33,6 kbps / pribl. 3 s/stranu
Režim korekcie chýb	Fax CCITU/ITU Group3 s režimom korekcie chýb
Rýchle vytáčanie faxových čísel (max.)	2.000 mien a čísel
Pamäť stránok	až 550 strán/6 MB (testovací obrazec č. 1 podľa normy ITU-T)
Funkcie faxu	Fax cez PC, Fax do e-mailu, Príjem a ukladanie, Automatické opakovanie, Rýchla voľba, Fax do priečinka, Adresár

WorkForce Pro WF-C878RD3TWFC

OBSAH DODÁVKY

- Stručná inštalačná príručka
- Hlavné zariadenie
- Záručné dokumenty
- Návod na používanie (CD)
- Elektrický kábel
- Priehradka na papier
- Inicializačné jednotky atramentových zásobníkov

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

ÚDAJE O PRODUKTE

WorkForce Pro WF-C878RD3TWFC

KOPÍROVANIE	
Rýchlosť kopírovania	až do 22 ipm Black, až do 21 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Rozlíšenie pri kopírovaní (dpi)	600 x 1200
Zmenšenie/zväčšenie	25 % - 400 % Auto fit function
Maximálny počet kópií	999
Maximálna veľkosť kópie	A3
PRIPOJITEĽNOSŤ	
Protokoly pre sieťovú tlač	LPR, IPP, Port 9100, WSD, IPPS, Bonjour/Airprint
Protokoly pre sieťovú správu	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
Sieťový protokol	IPv4, IPv6
Protokoly sieťového skenovania	NetBIOS cez TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP
Prípojky	Vysokorýchlostné rozhranie USB – kompatibilné so špecifikáciou USB 2.0, Rozhranie Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Hostiteľ USB, Wi-Fi Direct, USB 2.0 typu A (2x), Bezdrôtová sieť LAN IEEE 802.11a/b/g/n, USB 3.0 Type B, USB 3.0, Rozhranie Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Rozhranie Gigabit Ethernet
Bezpečnosť WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES)
Sieťové protokoly	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS
MANIPULÁCIA S PAPIEROM/MÉDIOM	
Formáty papiera	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5 (17,6x25,7 cm), C4 (obálka), C6 (Obálka), No. 10 (obálka), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, Legal, A3 (29,7x42,0 cm), B4 (25,7x36,4 cm), B6 (12,5x17,6 cm), C5 (Obálka), DL (obálka), HLT, EXE, Tabloid, A3+
Automatické podávanie dokumentov	50 Strany
Vhodná hmotnosť papiera	64 g/m² - 300 g/m²
Obojstranná tlač	áno
Štandardný vstup papiera	835 Listy Štandardná, 85 Listy MP tray, 750 Listy paper tray
Kapacita zásobníka na papier	250 Listy
Kapacita priehradky na papier	835 Listy Štandardná, 1.835 Listy maximálne
Standard paper tray(s)	Viacúčelový zásobník na 85 hárkov, 250-sheet paper tray, 3 x 500 sheet paper tray, Cabinet
Maximálna kapacita vstupu papiera	1.835
Zadná dráha papiera (špeciálne médiá)	áno
Počet priehradiek na papier	4
PODÁVAČ PAPIERA RASF	
Názov vstupu papiera	RASF
Formáty papiera	A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (obálka), C5 (obálka), C6 (obálka), DL (obálka), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, Definované používateľom, Legal, Executive, Tabloid
Vlastné formáty	min. 55x 330 mm to Max 127x 1.200 mm
Kompatibilné gramáže papiera	64 g/m² - 300 g/m²
Kapacita papiera 1	85 Listy obyčajného papiera, Pohľadnice, Lesklý papier, Obálky, 80gsm
Typ média	Obyčajný papier, Recyklovaný papier, Farebný papier, Hlavičkový, Lesklý fotografický papier
PODÁVAČ PAPIERA C1	
Názov vstupu papiera	C1
Formáty papiera	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter
Kompatibilné gramáže papiera	64 g/m² - 200 g/m²
Kapacita papiera 1	250 80gsm
Typ média	Obyčajný papier, Recyklovaný papier, Farebný papier, Hlavičkový
{SPECGROUPNAMEPAPERFEEDC2-C4}	
Názov vstupu papiera	C2-C4
Formáty papiera	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
Kompatibilné gramáže papiera	64 g/m² - 200 g/m²
Kapacita papiera 1	500
Typ média	Obyčajný papier, Recyklovaný papier, Farebný papier, Hlavičkový

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

WorkForce Pro WF-C878RD3TWFC

ÚDAJE O PRODUKTE

{SPECGROUPNAMEPAPERFEEDOBOJSTRANNÁ TLAČ}	
Názov vstupu papiera	Obojstranná tlač
Formáty papiera	A3, A4, A5, B4, B5, B6, Letter, Legal, Executive, Tabloid
Kompatibilné gramáže papiera	64 g/m² - 200 g/m²
Typ média	Obyčajný papier, Recyklovaný papier, Farebný papier, Hlavičkový
VŠEOBECNE	
Spotreba energie	42 Watt (samostatné kopírovanie, podľa normy ISO/IEC 24712), TEC 0,21 kWh/week
Napájacie napätie	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Rozmery produktu	621 x 652 x 1.107 mm (Šírka x Hĺbka x Výška)
Hmotnosť produktu	125,1 kg
Kompatibilné operačné systémy	Citrix XenApp 7.x, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Windows XP (Home Edition/Prof/Prof X64/Vista), SAP, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32-bitový/64-bitový), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 (32-bitový/64-bitový), Windows Server 2008 (32-bitový/64-bitový), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32/64-bitová verzia), Windows Vista x64, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2
Akustický výkon	Prevádzka: 6,6 B (A)
Akustický tlak	Prevádzka: 51 dB (A)
Mobilná tlač a tlač pre službu cloud	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print
Napájací prúd	100 V, 110 V, 220 V, 240 V
ĎALŠIE FUNKCIE	
Vlastnosti	Dotykový displej, Priama tlač po skenovaní bez PC, Priama tlač na USB
LCD displej	Typ: Farebné, Dotykový displej, Uhlopriečka: 12,7 cm
Spracovanie médií	Automatická duplexná tlač (A4/A3, obyčajný papier), Tlač na výšku aj na šírku, Zadný podávač na špeciálne médiá, Thick Media Support
Funkcie zabezpečenia	Obmedziť prístup k funkcii pomocou softvéru Epson Web Config, Bezpečná tlač so spúšťaním prostredníctvom kódu PIN, LDAP Adresár, IPsec, IEEE802.1x, SSL (Overenie totožnosti serveru), Režim správcu panela
ĎALŠIE FUNKCIE	
Emulácia	PCL6, PCL5c, PCL5e, ESC/P-R, PDF 1.7, PostScript 3

SPOTREBNÝ MATERIÁL

● WorkForce Pro WF-C87xR Black XL Ink Supply Unit	C13T05A100	20.000 strán
● WorkForce Pro WF-C87xR Cyan XL Ink Supply Unit	C13T05A200	20.000 strán
● WorkForce Pro WF-C87xR Magenta XL Ink Supply Unit	C13T05A300	20.000 strán
● WorkForce Pro WF-C87xR Yellow XL Ink Supply Unit	C13T05A400	20.000 strán
● Maintenance box	C13T671400	
● Standard Cassette Maintenance Roller	C13S210048	200.000 strán
● Optional Cassette Maintenance Roller	C13S210049	200.000 strán

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- 500-Sheet Paper Cassette
  C12C932611
- WF-C878R/WF-C879R Printer Stand
  C12C934321
- Card Reader Holder
  C12C932921
- Retractable output tray
  C12C934171

LOGISTICKÉ INFORMÁCIE

SKU	C11CH60401BP
Čiarový kód	8715946675916
Krajina pôvodu	Indonézia

MICRO PIEZO
HEAT•FREE

1. 1Približná výťažnosť pri použití tlačiarne WF-C878R vyjadrená počtom strán. Skutočná výťažnosť sa bude líšiť v závislosti od tlačených obrazových materiálov a podmienok používania. Ďalšie informácie nájdete na adrese www.epson.eu/pageyield.

EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Greenline Kačerov, Jihlavská 1558/21
140 00 Praha - Michle
Česká republika

Infolinka: +421 232 786 682
www.epson.sk

Ochranné známky a registrované ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Seiko Epson Corporation alebo príslušných vlastníkov.
Informácie o tomto výrobku môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

EPSON®