
WorkForce Enterprise AM-C6000

DÁTOVÝ LIST





Táto udržateľná multifunkčná tlačiareň s najmenšími rozmermi vo svojej triede ponúka ideálne riešenie pre všetky potreby firemnej tlače.

Tlačiareň WorkForce Enterprise AM-C6000 kombinuje rýchly výkon s nízkou spotrebou energie. Vďaka malým rozmerom a modulárnej konštrukcii, ktorá bola vyrobená pre potreby modernej kancelárie, si môžete zariadenie zostaviť presne podľa svojich požiadaviek. Navyše, vďaka inovatívnej technológii je inštalácia a údržba jednoduchá.

Spoľahlivá a vylepšená udržateľnosť
Vďaka jednoduchšej a kratšej dráhe papiera je možné ľahšie odstrániť zaseknutý papier, vylepšená bola aj pripojiteľnosť finišera. To umožňuje minimalizovať servisné prestoje. Menej spotrebného materiálu znamená taktiež menej odpadu. Nízka spotreba energie prispieva k výraznému zníženiu vplyvu tlače na životné prostredie.

Efektívna údržba
Menej náhradných dielov umožňuje minimalizovať zásahy používateľa, vďaka čomu je každodenná údržba rýchla a efektívna.

Technológia Heat-Free
Technológia Epson Heat-Free Precision Core nevyžaduje žiadne teplo na zahrievanie po zapnutí alebo prebudení, čo výrazne znižuje spotrebu energie. Vďaka tomu sa atramentové tlačiarne využívajúce technológiu Epson Heat-Free vyznačujú krátkym časom výstupu prvej stránky v porovnaní s laserovými tlačiarňami.

Kompatibilita softvérových riešení
V záujme zvýšenia efektivity možno do existujúcej infraštruktúry IT integrovať mnoho softvérových riešení. Patrí medzi ne softvér Epson Remote Services (ERS), ktorý ponúka systém monitorovania a správy zariadení založený na cloude. Tento systém umožňuje vykonávať na diaľku pokročilú diagnostiku produktov spoločnosti Epson vo firmách.

KĽÚČOVÉ FUNKCIE

- **Vysoká spoľahlivosť**
  Jednoduchý mechanizmus pre minimalizáciu porúch pre prevádzku v náročnom prostredí
- **Udržateľnejšia**
  Nižšia spotreba energie šetrí energiu vďaka technológii Heat-Free
- **Malé rozmery**
  Jedny z najmenších rozmerov vo svojej triede
- **Zníženie prestojov**
  Jednoduchšia, kratšia dráha papiera znamená jednoduchšie odstránenie zaseknutého papiera
- **Kompatibilita s rôznymi riešeniami**
  Široká škála integrovaných softvérových riešení

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

ÚDAJE O PRODUKTE

TECHNIKA	
Spôsob tlače	Tlačová hlava PrecisionCore® Micro TFP
Konfigurácia trysiek	7.230 Trysky čierna, 7.230 Trysky na farbu
Minimálna veľkosť kvapôčky	3,8 pl, S technológiou premenlivej veľkosti kvapôčok atramentu
Atramentová technológia	DURABrite™ Pro
Kategória	Grup de lucru mediu, Oddelenie
Multifunkčné	Tlač, Skener, kópia
TLAČ	
Number of colours	4-farebný
Čas do prvej stránky	Čiernobiela 4,5 Sekundy, Colour 4,5 Sekundy
Rýchlosť tlače podľa ISO/IEC 24734	60 Str./min. Čiernobiela, 60 Str./min. Colour
Rýchlosť obojstrannej tlače ISO/IEC	60 A4 str./min. Čiernobiela, 60 A4 str./min. Colour
Rozlíšenie tlače	600 x 2.400 DPI
Odporúčaný pracovný cyklus	8.500 - 60.000 Strán za mesiac
Farby	Čierna [Pigment], Azúrová [Pigment], Žltá [Pigment], Purpurová [Pigment]
Tlač	PC, MAC, Cloud, Direct USB, Mobile Device (WiFi Direct)
SKENOVANIE	
Obojstranné skenovanie	áno
Rýchlosť skenovania	60 obr./min (Čiernobielo, Jednostranná tlač, ADF (Automatický podávač listov)) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 60 obr./min (Farebne, Jednostranná tlač, ADF (Automatický podávač listov)) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 120 obr./min (Čiernobielo, Obojstranná tlač, ADF (Automatický podávač listov)) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 120 obr./min (Farebne, Obojstranná tlač, ADF (Automatický podávač listov)) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 0,4 ms/riadok (Farebne, 300 dpi, Plochý skener); 0,6 ms/riadok (Farebne, 600 dpi, Plochý skener);
Rozlíšenie skenovania	600 DPI x 1.200 DPI (horizontálne x vertikálne)
Optické rozlíšenie (automatický podávač dokumentov)	600 DPI x 600 DPI (horizontálne x vertikálne)
Pokročilá integrácia dokumentov	Skenovanie do e-mailu, Skenovanie do FTP, Skenovanie do sieťového priečinka, Skenovanie do zariadenia USB, Počítač (Epson Document Capture Pro)
Maximum scan size	297 mm x 431 mm
Výstupné formáty	BMP, JPEG, TIFF, Skenovanie do multi-TIFF, PDF, Skenovanie do prehľadávateľného PDF, PDF/A, PNG, Secured PDF
Typ skenera	Kontaktný snímač obrazu (CIS)
FAX	
Typ faxu	Jednoduché čiernobiele a farebné faxovanie
Rýchlosť odosielania faxu	až 33,6 kbps / pribl. 3 s/stranu
Počet rýchlych volieb pre fax (max.)	2.000 názvy a čísla
Pamäť (strany)	až 550 strán/6 MB (testovací obrazec č. 1 podľa normy ITU-T)
Funkcie faxu	Fax cez PC, Fax do e-mailu, Príjem a ukladanie, Automatické opakovanie, Rýchla voľba, Fax do priečinka, Adresár, Fax Preview, Polling Reception
KOPÍROVANIE	
Rozlíšenie pri kopírovaní (dpi)	600 x 600
Zmenšenie/zväčšenie	25 % - 400 %
Maximálny počet kópií	2.000
Maximálna veľkosť kópie	A3
PRIPOJITEĽNOSŤ	
Protokoly pre sieťovú tlač	LPR, FTP, IPP, LPD, Port 2501, Port 9100, WSD, IPSec, WSD-Print, IPPS, IS, Bonjour/Airprint, SMB 1.0, SMB 2.0, SMB 3.0
Protokoly pre sieťovú správu	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SMTP, LLMNR, POP3, IPSec, IEEE 802.1X, ARP, GARP, EAP, ICMP, IGMP, DNS-SD, HTTPS, XMPP, SMTPS, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
Protokoly sieťového skenovania	WSD-Scan, FTP, SMB 1.0, SMB 2.0, SMB 3.0
Prípojky	Rozhranie Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), USB 2.0-A, Bezdrôtová sieť LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5) (voliteľné), USB 3.2 Gen 1x1
Bezpečnosť WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES), WPA3-SAE(AES)
Sieťové protokoly	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

OBSAH DODÁVKY

- Informačný list
- Elektrický kábel
- User guide
- Inicializačné jednotky atramentových zásobníkov

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

ÚDAJE O PRODUKTE

WorkForce Enterprise AM-C6000

MANIPULÁCIA S PAPIEROM/MÉDIOM	
Formáty papiera	A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), B6, B5, B4, Letter, Executive, C5 (Obálka), Užívateľsky definované, C4 (obálka), DL (obálka), No. 10 (obálka), C6 (Obálka), A6 (10,5x14,8 cm)
Automatické podávanie dokumentov	150 Strany
Vhodná hmotnosť papiera	52 g/m² - 300 g/m²
Obojstranná tlač	Áno (A4/A3, obyčajný papier)
Kapacita zásobníka na papier	500 Listy
Paper Tray Capacity	1.150 Listy Štandardná, 5.150 Listy maximálne
Standard paper tray(s)	2 x 500-Sheet paper tray
Voliteľné zásobníky papiera	Zásobník papiera na 2 x 500 listov, Cabinet
Maximálna kapacita vstupu papiera	5.150
Počet priehradiek na papier	2
PAPER FEED MPT	
Názov vstupu papiera	MPT
Formáty papiera	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (obálka), C5 (obálka), DL (obálka), Č. 10 (obálka), Letter, EXE
Vlastné formáty	min. 55x 140 mm to Max 297x 1.200 mm
Kompatibilné gramáže papiera	52 g/m² - 300 g/m²
Kapacita papiera 1	150 Listy obyčajného papiera
Kapacita papiera 2	10 Obálky
PODÁVAČ PAPIERA C1	
Názov vstupu papiera	C1
Formáty papiera	A3, A4, A5, A6, B4, B5, C4 (obálka), C5 (obálka), C6 (obálka), DL (obálka), Č. 10 (obálka), Letter
Vlastné formáty	min. 85x 140 mm to Max 297x 431,8 mm
Kompatibilné gramáže papiera	52 g/m² - 300 g/m²
Kapacita papiera 1	500 Listy obyčajného papiera
Kapacita papiera 2	150 Pohľadnice
PODÁVAČ PAPIERA C2 – C4	
Názov vstupu papiera	C2-C4
Formáty papiera	A3, A4, A5, A6, B4, B5, C4 (obálka), C5 (obálka), C6 (obálka), DL (obálka), Č. 10 (obálka), Letter
Vlastné formáty	min. 85x 140 mm to Max 297x 431,8 mm
Kompatibilné gramáže papiera	52 g/m² - 300 g/m²
Kapacita papiera 1	500 Listy obyčajného papiera
Kapacita papiera 2	150 Pohľadnice
OBOJSTRANNÝ PODÁVAČ PAPIERA	
Názov vstupu papiera	Obojstranná tlač
Vlastné formáty	min. 139,7x 182 mm to Max 297x 431,8 mm
Kompatibilné gramáže papiera	52 g/m² - 250 g/m²
PODÁVAČ PAPIERA LCT	
Názov vstupu papiera	LCT
Formáty papiera	A4, B5, Letter
Kompatibilné gramáže papiera	60 g/m² - 160 g/m²
Kapacita papiera 1	3.000 Listy obyčajného papiera
VŠEOBECNE	
Spotreba energie	115 Watt (samostatné kopírovanie, podľa normy ISO/IEC 24712), 1 Watt (úsporný režim), 46 Watt Pripravený, 0,1 Watt (vypnutie), TEC 0,25 kWh/week
Napájacie napätie	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Rozmery produktu	555 x 620 x 1.214 mm (Šírka x Hĺbka x Výška)
Hmotnosť produktu	124,3 kg
Kompatibilné operačné systémy	Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.9.5 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32-bitový/64-bitový), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 (32-bitový/64-bitový), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, macOS 11 or later
Akustický výkon	Prevádzka: 7,2 B (A)
Akustický tlak	Prevádzka: 57 dB (A)
Tlač z mobilných zariadení a cloudu	Apple AirPrint, Mopria, Epson Smart Panel App, Epson Connect (Email Print, Remote Print Driver)
Napájací prúd	100 V, 220 V, 240 V
Optional extras	Pevný disk, Predĺženie záruky Cover Plus, Wi-Fi unit

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

ÚDAJE O PRODUKTE

WorkForce Enterprise AM-C6000

ĎALŠIE FUNKCIE	
Memory	8.192 MB
Vlastnosti	Dotykový displej, Priama tlač, Priama tlač na USB, Technológia kontroly trysiek NVT
LCD displej	Typ: Farebné, Dotykový displej, Uhlopriečka: 25,7 cm
Funkcie zabezpečenia	Obmedziť prístup k funkcii pomocou softvéru Epson Web Config, Bezpečná tlač so spúšťaním prostredníctvom kódu PIN, IEEE802.1x, Režim správcu panela
HDD	320 GB Encrypted AES-256
ĎALŠIE FUNKCIE	
Emulácia	PCL5c, PCL6, PostScript 3, PDF 1.7, ESC/P-R, PCL5e, ESC/Page, ESC/Page-Colour
Optional Software & Solutions	Epson Device Admin, Epson Net Config, Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless
Security	TLS, TLS V1.1, TLS V1.2, TLS V1.3, SSL, SNMP V3, IPSec, Document Encryption, Data storage Encryption, WPA2, WPA3, PIN code Release, Panel Admin Mode

SPOTREBNÝ MATERIÁL

● Maintenance Box (AM-C4000/5000/6000)	C12C937181	
● WorkForce Enterprise AM-C5000/6000 Black Ink	C13T08G100	50.000 pages
● WorkForce Enterprise AM-C5000/6000 Cyan Ink	C13T08G200	30.000 pages
● WorkForce Enterprise AM-C5000/6000 Magenta Ink	C13T08G300	30.000 pages
● WorkForce Enterprise AM-C5000/6000 Yellow Ink	C13T08G400	30.000 pages

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- Authentication Device Table-P1
  C12C937381
- EpsonNet 10/100/1000Base Tx Int
  C12C934471
- Expansion Board-P1 (OCR unit)
  C12C936801
- HDD-P1
  C12C936791
- Super G3/G3 Fax Board
  C12C934491
- Wireless LAN Interface-P1 (5GHz)
  C12C936861

LOGISTICKÉ INFORMÁCIE

SKU	C11CJ91401
Čiarový kód	8715946705712
Krajina pôvodu	Indonézia

WorkForce Enterprise AM-C6000

ÚDAJE O VÝŤAŽNOSTIATRAMENTU

●	50.000 strán*
● ● ●	30.000 strán*

* Približná výťažnosť založená na norme ISO/IEC 24711/24712 alebo ISO/ IEC 29102/29103. Skutočná výťažnosť sa môže líšiť podľa tlačených obrazových materiálov a podmienok použitia. Ďalšie informácie získate na webovej adrese www.epson.eu/pageyield

1. – Približná výťažnosť pri modeli AM-C6000. Skutočná výťažnosť sa bude líšiť v závislosti od vytlačených obrázkov a podmienok používania. Ďalšie informácie nájdete na adrese www.epson.eu/pageyield.
2. – Voliteľný fax je na niektorých územiach za príplatok. Ďalšie informácie vám poskytne miestne centrum spoločnosti Epson.
3. – Približná hodnota založená na internom testovaní; môže závisieť na počte vybratých kópií, výstupnom prostredí ako aj na nastaveniach formátu, orientácie a polohy papiera.
4. – Fax voliteľný na niektorých územiach za príplatok. Ďalšie informácie vám poskytne miestne centrum spoločnosti Epson.
5. – Spotreba energie na základe hlavného tela a duálnej kazety

EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Greenline Kačerov, Jihlavská 1558/21
140 00 Praha - Michle
Česká republika

Infolinka: +421 232 786 682
www.epson.sk

Ochranné známky a registrované ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Seiko Epson Corporation alebo príslušných vlastníkov.
Informácie o tomto výrobku môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.